

BHP-M-3 mobilní elektrické průmyslové topidlo**Technické údaje**

Maximální spotřeba energie	3 kW
Snížená spotřeba energie /úsporný režim/	1,5 kW
Nominální spotřeba v režimu ventilace	38 W
Napájecí napětí	230 V/50 Hz
Jmenovitý proud	13,2 A
Kapacita průtoku vzduchu	400 m ³ /h
Maximální plocha ohřevu	do 30 m ²
Zvýšení teploty vzduchu na výstupu v režimu maximálního vytápění	23 °C
Doba provozu bez přestávky, maximální	24 h
Doba přestávky, minimální	2 h
Velikost zařízení sestaveného s držadlem (Š x V x H)	277 x 410 x 255 mm
Velikost balení (Š x V x H)	333 x 436 x 273 mm
Čistá/hrubá hmotnost	4,7 kg / 5,2 kg
Tvar topidla	Obdélníkový s tepelným štítem. Antikorozní úprava.
Bezpečnost	Ochranný termostat s ručním resetováním. Zpoždění vypnutí ventilátoru pro ochlazení topných těles.
Typ a počet topných těles	Trubková topná tělesa, 2 topné elementy
Typ termostatu	Kapilární, bimetalový
Typ mřížky	Přední - lisovaná kovová, zadní drátěná, svařovaná
Třída elektrické ochrany	Ochranná třída I
Stupeň ochrany	IP 20